

Devon Form Divider

Масло-разделитель для машин непрерывного литья заготовок

Devon Form Divider – масло-разделитель для смазывания стенок кристаллизатора (формы) в качестве разделителя в машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) для сортового проката металла. Разработан на основе высокоочищенных масел и специальных компонентов, обеспечивающих безотказную работу в тяжелых условиях применения.

ОДОБРЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИИ | УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

TU 19.20.29-048-19084838-2023

ВЫГОДЫ:

Превосходные эксплуатационные характеристики масла-разделителя обеспечивают высокое качество заготовок

Гарантированное сокращение затрат и объемов работ по техническому обслуживанию и связанных с этим простоев

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Низкая склонность к коксованию и образованию лаковых отложений
- Высокая устойчивость против окисления
- Высокая адгезия к стенкам кристаллизатора
- Низкий уровень задымленности
- Не агрессивно по отношению к деталям из цветных металлов
- Совместимо со всеми применяемыми уплотнительными материалами и лакокрасочными покрытиями
- Снижение образования поверхностных дефектов окалина благодаря равномерному охлаждению

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Предназначено для смазывания стенок кристаллизатора в машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), а также при изготовлении многогранных профилей методом непрерывного литья

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания	Devon Form Divider
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С при 40 °С	ГОСТ 33	7.7 47.5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	254
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-15
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	890
Число омыления, мг КОН/г	ГОСТ 17362	60